

KINGSAT®

肯赛特通信

NEW

Ku 波段 船载卫星电视天线

X系列
三轴稳定



KM-X6/KM-X8/KM-X10

卓越的抗风浪伺服跟踪性能

采用业内独特卓越的抗风浪算法、先进的机械设计
及高灵敏度陀螺仪的组合确保恶劣环境条件下接收
预设卫星信号连续无间断。

高端品质，严格品控

关键零部件如电机、皮带等均采用进口供应商，
并采用自研的射频器件。可靠性测试精确到零部
件级别，确保稳定品质输出。

支持全球航线

ACU内置最新全球卫星数据库，轻松切换卫星，可
手动拓展数据库。

三轴稳定四轴跟踪

三轴稳定的结构配合自动极化跟踪系统的设计保证
天线表现出最佳性能。



型号	X6	X8	X10
反射面直径	63cm	85cm	105cm
天线尺寸	78×80cm	122×110cm	123*137cm
天线重量	30kg	68kg	125KG
工作频率	Ku波段 (10.7~12.75Ghz)	Ku波段 (10.7~12.75Ghz)	Ku波段 (10.7~12.75Ghz)
最小适用场强	46dBW	43dBW	41dBW
稳定类型	三轴稳定, 四轴追踪		
极化方式	线极化或圆极化		
仰角范围	-5~115°		
方位角范围	0°~690°		
横滚角范围	±35°		
船体运动	横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内		
追踪速率	>90°/秒		
工作温度	-30°C~70°C		
工作湿度	0~95%		

针对需求设计方案 (可配套各系统所有设备)



系统方案

- IPTV
- DTMB数字前端
- 模拟前端
- 直连方案



各地区中文节目需求

- 菲律宾
- 老挝、泰国
- 中东、非洲

KINGSAT®
肯赛特通信

地址: 广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号莲丰创意园A栋
电话: 020-28662868
邮箱: sales@kingsat-tech.com
网址: www.kingsat-tech.com/cn